

STAR DECOR

Star Decor je dekorativna boja na vodenoj bazi, kreirana da oplemeni unutrašnje zidove i plafone divnim teksturama. Ona je jedinstven završni premaz koji daruje enterijeru neodoljiv šarm prošlosti i sadašnjosti. Daje specifičan pearlescentni, sedefasti efekat kombinovan sa specijalnim granulatom i omogućava elegantne rustične efekte.

Star Decor, dolazi u srebrnoj (silver) varijatni i može da se tonira prema ton karti Pärla Decor.

Tehnički podaci

Oblast primene	Unutrašnje površine
Vezivo	SA
Sjaj	sedef
Rastvarač	Voda
Zapaljivost	Nezapaljivo
Potrošnja	4-6m ² /L (U dva premaza, uz razblaženje za nanošenje četkom. Na potrošnju utiče upijanje i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja)
Vreme sušenja (zavisi od temperature i vlažnosti površine/vazduha)	12-24 sata (suvo za naredan sloj) 48 sati (potpuno suvo) (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
Alat	četka, gleterica (metalna, plastična), špahtla, valjak...
Baze	srebrna
Pakovanja	2,25L; 0,9L
Voc	<30g/L

Napomena: Tehnički podaci se odnose na netoniranu/nemodifikovanu boju, čuvanu u originalnoj ambalaži na predviđen nači i na predviđenoj temperaturi. Kada se boja tonira/modifikuje, tehnički podaci mogu da se promene.

Priprema površine

Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća.

Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih plesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer boja ne može prikriti nedostatke prethodno nanetih materijala (loše naneta glet masa i sl.).

Pre početka bojenja, ravnomerno naneti Micro Mat.

Zaštititi podove i nameštaj pre početka bojenja.

Voditi računa o temperaturi. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti boju na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperurni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala.

Nanošenje boje

Uvek početi sa čitanjem uputstva na etiketi. Važno je biti upoznat sa bojom od početka. Upotreba pravih alata i pažljivo kreirane baze je temelj uspešnog rezultata.

Pre upotrebe boju dobro promešati (do dna).



Priprema podloge sastoji se u nanošenju osnovne boje, Projekt 04, u jednom ili dva sloja, u nijansi koja odgovara ton karti.

Kada je Projekt 04 potpuno suv, posle 2-3 časa, nanosi se Star Decor u željenoj tehnici.

Završni sloj, može se uraditi u mnogo tehnika, u zavisnosti od alata i mašte izvođača. Najčešće tehnike:

Linea Incrociata: razrediti Star Decor do 20%, čistom, hladnom vodom. Nanositi četkom, u dva sloja. Prvi sloj nanošenja odraditi u jednom, drugi sloj u drugom smeru. Voditi računa da je prvi sloj dobro osušen pre nanošenja drugog.

Linea Parallela: razrediti Star Decor do 20%, čistom, hladnom vodom. Nanositi četkom, u dva sloja. Prvi sloj nanošenja odraditi u jednom, drugi sloj u istom smeru. Voditi računa da je prvi sloj dobro osušen pre nanošenja drugog.

Mirage: Star Decor naneti neravnomerno metalnom gletericom, sve dok cela površina ne bude pokrivena. Pre nego što se Star Decor osuši, konačna šara na zidu izvlači se ponovnim prelaženjem gletericom preko nanetog sloja, praveći pri tom različite šare tzv. efekat pliša.

Star Decor se može kombinovati i sa drugim materijalima: Lasyr Decor, Retro Decor, Travertine Decor itd. i dopušta inovativne tehnike veštih ruku izvođača.

U slučaju da se površina ne može završiti iz jednog pakovanja, potrebno je homogenizovati boju iz dva ili više pakovanja, naročito ako je boja tonirana.

Tokom bojenja, svako dodatno uticanje na boju (razlaživanje, dodavanje sredstava za nijansiranje i drugih), može da utiče na krajnji izgled osušenog filma premaza.

Završetak radova

Alat dobro obrisati pre pranja vodom.

Sav materijal koji se slučajno nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, odmah očistiti, dok se materijal nije osušio.

Dobro zatvoriti kantu posle upotrebe i držati je van domaćaja dece.

Prilikom odlaganja, boju ne sipati u kanalizaciju, u odvodne i površinske vodotokove, već odložiti na mesta koja su predviđena za uklanjanje otpada.

Rok upotrebe i skaldištenje

Datum na ambalaži.

Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnе sunčeve svetlosti.

Ne sme smrznuti.

Čuvati van domaćaja dece!

Ostale informacije

Ton karta boja je izrađena na papiru i prilikom nanošenja proizvoda na različite površine, mogu se očekivati odstupanja nijansi koja ne mogu biti predmet reklamacije. Odstupanja su moguća zbog korišćenja prirodnih mineralnih filera. Neujednačenost obojenih površina, može biti posledica različite pripreme, neodgovarajućih uslova prilikom ugradnje, različite upojnosti i hraptivosti površine. Flekavosti na zidu, saniraju se prebojavanjem cele površine. Prebojavanje samo jednog dela površine se ne preporučuje. Proizvođač ne garantuje za potpuno podudaranje nijansi iz različitih šarži, pa odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije.

Informacije u ovom tehničkom listu zasnovane su na laboratorijskim testovima i praktičnom iskustvu. Pošto su različiti uslovi u kojima proizvod može da se upotrebi, van naše kontrole, mi jedino možemo da garantujemo za kvalitet samog proizvoda. Krajnji rezultat zavisi od površine, pripreme, temperature, vlažnosti, itd.