

TRAVERTINE DECOR

Travertine Decor je dekorativni materijal na vodenoj bazi koji omogućava kreiranje efekta prirodnog kamen - travertina. Koristi se za unutrašnju dekoraciju.

Travertine Decor je akrilni sitnozrni pastozni dekorativni malter.

Travertine Decor u svom osnovnom obliku proizvodi se u natur (off-white) nijansi. Sve ostale nijanse dobijaju se dodatnim premazima, u nijansama iz odgovarajuće ton karte.

Tehnički podaci

Oblast primene	Unutrašnje površine
Vezivo	SA
Rastvarač	Voda
Zapaljivost	Nezapaljivo
Potrošnja	2,5-3,5 kg/m ² (u zavisnosti od hrapavosti površine i željenog efekta)
Vreme sušenja (zavisi od temperature i vlažnosti površine/vazduha)	2-4 sata (suvo na dodir) 24 sata (suvo za naredan sloj) 48-78 sati (potpuno suvo) (na 20°C i relativnoj vlažnosti 60%)
Alat	nerđajuća gleterica
Baze	natur
Pakovanja	25kg, 8kg
Voc	<30g/L

Napomena: Tehnički podaci se odnose na netoniran/nemodifikovan materijal, čuvan u originalnoj ambalaži na predviđen nači i na predviđenoj temperaturi. Kada se materijal tonira/modifikuje, tehnički podaci mogu da se promene.

Priprema površine

Površina mora biti suva, sa dobrom prionljivošću, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i drugih nečistoća.

Nove površine, moraju biti potpuno suve. Ispoštovati propisane uslove sušenja za nanete materijale. Stare površine potrebno je tretirati na odgovarajući način, da bi se uklonili ostaci stare boje, masnoća, prljavština, zidnih pesni. Neravne površine izravnati odgovarajućim materijalima, jer Travertine Decor može ublaziti, ali ne u potpunosti prikriti nedostatke prethodno loše nanetih materijala.

Pre početka rada, ravnomerno naneti Micro Mat.

Zaštititi podove i nameštaj pre početka radova.

Voditi računa o temperaturi. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Nije preporuka koristiti materijal na temperaturama ispod +5°C i iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti većoj od 80%. Navedeni temperturni intervali podrazumevaju temperaturu prostora, površina koje treba da se prekriju i samog materijala.

Nanošenje

Uvek početi sa čitanjem uputstva na etiketi. Važno je biti upoznat sa materijalom od početka. Upotreba pravih FGM Matox AD, Kosmajski put 1, 35250 Paraćin, tel. +381 35 570 512, fax.+381 35 562 162, www.matox.rs

alata i pažljivo kreirane baze je temelj uspešnog rezultata.

Pre nanošenja, Travertine Decor dobro promešati sporohodnim mešačem za pastozne materijale (po potrebi razblažiti sa 1-2% vode).

Travertine Decor naneti nerđajućom gletericom u debljini zrna. Izravnati površinu što je više moguće. Ostaviti 24 sata da se osuši.

Drugi sloj Travertine Decor naneti u debljini od 2mm. Dok je još vlažan materijal, površinu obraditi odgovarajućim alatom (plastični češalj, grebalica, oštra četka), čime se po površini prave šare i udubljenja u željenom pravcu (horizontalno, diagonalno, nepravilno...).

Kada površina počne da se suši (nakon nekih 30-ak minuta – vršiti proveru), lagano preći prohromskom gletericom po površini da bi se grube neravnine izravnale i dobila što više glatka površina između namerno napravljenih šara i udubljenja. Voditi računa o zaglađivanju površine: Prejak pritisak na površinu poravnaće šaru; Prejak pritisak i zaglađivanje površine koja je presušila rezultovaće tamnim tragovima od gleterice.

Kada je površina u sledećoj fazi sušenja (15 min-2 sata, u zavisnosti od temperature), po želji, špahtлом ili nekim oštrim predmetom ucrtati blokove kamaena ili cigle, potom opet malo zagladiti grube ivice.

Travertine Decor može da se radi u predloženim sistemima.

Unutrašnji sisitem 1 (enterijer 1):

1. Na pripremljen zid naneti prajmer, MicroMat u jednom sloju. Ostaviti minimum 12 sati da se prajmer osuši pre narednog sloja.
2. Kada se prajmer dobro osuši, naneti Travertine Decor u jednom sloju, gletericom.
3. Nakon sušenja naneti drugi sloj Travertine Decor, u kome se radi odgovarajuća šara. Ostaviti da se dobro osuši.
4. Naneti MicroMat u jednom sloju. Ostaviti minimum 12 sati da se prajmer osuši pre narednog sloja.
5. Završni efekat postiže se Lasyr Decorom u odgovarajućoj nijansi iz ton karte. Lasyr Decor nanositi sunđerom ili četkom (u nerazblaženom ili razblaženom obliku, u zavisnosti od željenog intenziteta nijanse (veće razblaženje, svetlijia nijansa)). Ispirati sunđerom tako da pukotine budu pokrivene premazom, a ravne površine isprane, čime se dobija efekat pravog Travertina.

Unutrašnji sisitem 2 (enterijer 2):

1. Na pripremljen zid naneti prajmer, MicroMat u jednom sloju. Ostaviti minimum 12 sati da se prajmer osuši pre narednog sloja.
2. Kada se prajmer dobro osuši, naneti Travertine Decor u jednom sloju, gletericom.
3. Nakon sušenja naneti drugi sloj Travertine Decor, u kome se radi odgovarajuća šara. Ostaviti da se dobro osuši.
4. Naneti MicroMat u jednom sloju. Ostaviti minimum 12 sati da se prajmer osuši pre narednog sloja.
5. Naneti Projekt 04 u odgovarajućoj nijansi, u jednom ili dva premaza (2-3 sata sušenja između premaza).
6. Završni efekat postiže se Lasyr Decorom u odgovarajućoj nijansi iz ton karte. Lasyr Decor nanositi sunđerom ili četkom (u nerazblaženom ili razblaženom obliku, u zavisnosti od željenog intenziteta nijanse (veće razblaženje, svetlijia nijansa)). Ispirati sunđerom tako da pukotine budu pokrivene premazom, a ravne površine isprane, čime se dobija efekat pravog Travertina.

Unutrašnji sisitem 3 (enterijer 3):

1. Na pripremljen zid naneti prajmer, MicroMat u jednom sloju. Ostaviti minimum 12 sati da se prajmer osuši pre narednog sloja.
2. Kada se prajmer dobro osuši, naneti Travertine Decor u jednom sloju, gletericom.
3. Nakon sušenja naneti drugi sloj Travertine Decor, u kome se radi odgovarajuća šara. Ostaviti da se dobro osuši.
4. Naneti MicroMat u jednom sloju. Ostaviti minimum 12 sati da se prajmer osuši pre narednog sloja.
5. Naneti Projekt 04 u odgovarajućoj nijansi, u jednom ili dva premaza (2-3 sata sušenja između premaza). U ovom sistemu se ne rade dodatni premazi, ali je slabiji i krajnji efekat.

U unutrašnjim sistemima, moguće je korišćenje Pärla Decora i Mystic Decora (umesto Lasyr Decora) kao završnog sloja.

Mogu se kombinovati završni premazi, radi postizanja novih efekata, u zavisnosti od veštine i maštete veštih izvođača.



Završetak radova

Alat dobro obrisati pre pranja vodom.

Sav materijal koji se slučajno nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, odmah očistiti, dok se materijal nije osušio.

Dobro zatvoriti kantu posle upotrebe i držati je van domaćaja dece.

Prilikom odlaganja, boju ne sipati u kanalizaciju, u odvodne i površinske vodotokove, već odložiti na mesta koja su predviđena za uklanjanje otpada.

Rok upotrebe i skladištenje

Datum na ambalaži.

Čuvati u originalnom i dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnе sunčeve svetlosti.

Ne sme smrznuti.

Čuvati van domaćaja dece!

Ostale informacije

Ton karta je izrađena na papiru i prilikom nanošenja proizvoda na različite površine, mogu se očekivati odstupanja nijansi koja ne mogu biti predmet reklamacije. Odstupanja su moguća zbog korišćenja prirodnih mineralnih filera. Neujednačenost obojenih površina, može biti posledica različite pripreme, neodgovarajućih uslova prilikom ugradnje, različite upojnosti i hraptavosti površine. Flekavosti na zidu, saniraju se nanošenjem materijala preko cele površine. Nanošenje samo jednog dela površine se ne preporučuje. Proizvođač ne garantuje za potpuno podudaranje nijansi iz različitih šarži, pa odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije.



može da se upotrebi, van naše kontrole, mi jedino možemo da garantujemo za kvalitet samog proizvoda. Krajnji rezultat zavisi od površine, pripreme, temperature, vlažnosti, itd.